

XS och XE

- Ljuddämpad av olje/gas typ

Modell	Enhet	XS-70	XS-100	XS-200	XS-300	XS-500
Driftsvikt	kg	87	174	246	344	547
Längd	mm	924	1077	1198	1411	1659
Mejseldiameter	mm	45	56	65	70	85
Oljetryck	bar	81 - 122	91 - 122	122 - 163	122 - 163	132 - 173
Oljeflöde	l/min	14 - 30	20 - 40	30 - 60	35 - 90	40 - 90
Slagenergi	J	139	212	537	825	1027
Slaghastighet	bpm	650 - 1200	500 - 1200	500 - 100	450 - 800	450 - 750
Frekvensreglering	enhetslös	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Energireglering	enhetslös	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Bärmaskinens vikt	ton	0.5 - 1.7	1.5 - 3.5	2.5 - 4.5	3 - 9	6 - 12
Modell	Enhet	XS-1000	XS-1500N	XS-1600N	XS-2000N	XS-3000N
Driftsvikt	kg	1050	1375	1651	2480	2850
Längd	mm	1990	2096	2179	2452	2658
Mejseldiameter	mm	99	132	142	152	157
Oljetryck	bar	150 - 170	150 - 180	150 - 180	150 - 180	150 - 180
Oljeflöde	l/min	80 - 110	110 - 150	110 - 150	150 - 190	170 - 250
Slagenergi	J	1837	3204	3918	5321	6435
Slaghastighet	bpm	450 - 700	360 - 480	360 - 480	340 - 460	320 - 450
Frekvensreglering	enhetslös	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja
Energireglering	enhetslös	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Bärmaskinens vikt	ton	10 - 17	14 - 22	16 - 24	22 - 35	28 - 40
Modell	Enhet	XE-3500	XS-4000N	XE-4500	XE-7000	
Driftsvikt	kg	3500	4000	4500	7000	
Längd	mm	2921	3033	3195	4236	
Mejseldiameter	mm	165	175	180	205	
Oljetryck	bar	165 - 185	150 - 180	165 - 185	165 - 185	
Oljeflöde	l/min	180 - 260	210 - 290	230 - 330	320 - 420	
Slagenergi	J	6000~7600	10900	7900~10400	10000~13000	
Slaghastighet	bpm	310 - 560	230 - 320	230 - 320	230 - 320	
Frekvensreglering	enhetslös	Ja	Ja	Ja	Ja	
Energireglering	enhetslös	Ja	Ja	Ja	Ja	
Bärmaskinens vikt	ton	30 - 45	35 - 50	40 - 70	65 - 100	